

# TS6 NEW HOLLAND

TS6.110 / TS6.120 / TS6.125



DIVISION AGROSUPERIOR S.A.

# ESPECIFICACIONES:

MODELO	TS6.110	TS6.120	TS6.125
<b>Motor</b>			
Marca	NH NEF	NH NEF	NH NEF
Potencia nominal	110 hp	118 hp	124 hp
Potencia a la toma de fuerza	95 ho	100 hp	108 hp
Torque a 1.400 rpm	610 Nm	620 Nm	733 Nm
Aspiración	Turbo interenfriado	Turbo interenfriado	Turbo interenfriado
Numero de cilindros	4	4	6
Especificaciones de emisiones	US EPA Tier III	US EPA Tier III	US EPA Tier III
<b>Transmisión</b>			
Base	8 x 8 sincronizada con inversor mecánico y palanca a la izquierda		
Opción 1	8 x 8 sincronizada con inversor hidráulico y palanca a la izquierda		
Opción 2	16 x 8 dual power sincronizada con inversor hidráulico y palanca a la izquierda		
Opción de Creeper Disponible	Para todas las transmisiones		No disponible
<b>Toma de fuerza</b>			
Tipo	Independiente con embrague húmedo		
Velocidad Base RPM	540/1.000	540/1.000	540/1.000
<b>Levante hidráulico de 3 puntos</b>			
Capacidad de levante base Esf/610 mm kg (lbs)	2169(4780)/1760(3880)		
Capacidad de levante opc1 Esf/610 mm kg (lbs)		3000(6612)/2170(4782)	3000(6612)/2170(4782)
Capacidad de levante opc2 Esf/610 mm kg (lbs)		421189280/2940(6480)	421189280/2940(6480)
<b>Sistema hidráulico</b>			
Bomba principal flujo gpm (l/m)	13 (49)	13(49)	13 (49)
Bomba auxiliar opcional, gpm (l/m)	9 (34)	9 (34)	9 (34)
Bomba de la dirección, gpm (l/m)	9 (34)	9 (34)	9 (34)
<b>Ejes</b>			
Delantero 4WD rango de trocha, in. (mm)	64 a 79 (1626 a 2000)	64 a 79 (1626 a 2000)	64 a 79 (1626 a 2000)
<b>Eje trasero de Brida</b>			
Trasero rango de trocha, in. (mm)	64 a 80 (1626 a 2032)	64 a 80 (1626 a 2032)	64 a 80 (1626 a 2032)
<b>Ejetrasero de barra opcional:</b>			
Trasero rango de trocha, in. (mm)	62 a 92 (1575 a 2337)	62 a 92 (1575 a 2337)	62 a 92 (1575 a 2337)
Eje delantero, ángulo de giro 4WD, grados 5	55	55	55
<b>Pesos</b>			
Peso de Embarque kg (lbs)			
4WD ROPS	2920 (8711)	4000 (8888)	4400 (9777)
4WD CAB	4240 (9422)	4320 (9600)	4720 (10488)
<b>Dimensiones</b>			
Altura al ROPS 4WD mm (pulg)	2937 (116)	2985 (117)	2985 (117)
Altura a la CAB 4WD mm (pulg)	2869 (113)	2914 (118)	2914 (118)
Distancia entre Ejes 4WD mm (pulg)	2520 (99)	2520 (99)	2650 (105)
Despeje 4WD mm (pulg)	505 (20)	550 (22)	550 (22)
Longitud total 4WD mm (pulg)	3985 (157)	4030 (159)	4115 (162)
Rodado delantero 4WD	14.9 - 24	14.9 - 28	14.9 - 28
Rodado Trasero	18.4 - 34	18.4 - 38	18.4 - 38
<b>Capacidades</b>			
Aceite de motor L	11	11	14
Aceite de transmisión y eje trasero Emb Seco/Emb Hco L	59/62	59/62	59/62
Sistema de enfriamiento L	17	17	22
Eje Delantero (4WD) Housing L	5.5	5.5	10
Cubos (4WD) L	1	1	1.5
Tanque de combustible L	150	150	235



Tel.: (506) 2210-5300 • Fax.: (506) 2520-0158  
 • La Uruca, San José • Email.: info@agromec.co.cr  
 www.agromec.co.cr •  / Agromeccr